

AÉROSOL DE RETOUCHE MONOCOMPOSANTE	 RAL DISPONIBLE SUR DEMANDE		Volume : 400 ml
---	---	---	----------------------------------

- Peinture de finition à base de résine acrylique pour bois, tôle, acier, ...
- Application 2 en 1 : peinture de finition et protection anti-corrosion.
- Teinte RAL au choix.
- 3 choix de finition : brillant, satiné ou mat.
- S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur.
- Excellente résistance aux U.V et aux intempéries.

LIEUX D'UTILISATION

Chez les professionnels du bâtiment, service d'entretien des collectivités, service de maintenance des industries, ...

MODE D'EMPLOI

Avant application : la surface doit être propre, sèche et dégraissée. Protéger les surfaces avec les bandes de masquage.

Application : Bien homogénéiser l'aérosol avant chaque emploi pendant 2 minutes. Faire un essai au préalable sur une autre surface que celle à peindre.

Pulvériser à une distance de 25-30 cm de la surface par des mouvements fluides en couches croisées et recommencer ces mêmes mouvements jusqu'au rendu désiré.

Après utilisation : purger impérativement l'aérosol tête en bas pendant quelques secondes en appuyant sur le diffuseur.

PRODUITS ASSOCIES

Complétez votre action avec :

- Notre gamme de dégraissants
- Nos convertisseurs de rouille, ...

MATERIELS D'APPLICATION

Découvrez la synergie parfaite avec notre gamme de matériel d'application :

- Poignée aérosol, ...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : RAL au choix.

Finition : brillant, satiné ou mat.

Epaisseur : 20 µ.

Consommation : 100 à 120 g/m².

Séchage hors poussières : 3 minutes à 20°C.

Manipulable : 15 minutes à 20°C.

Sec dur : 2 heures à 20°C.

Volume : 400 ml.

CONDITIONS D'EMPLOI

Par temps froid, vous pouvez réchauffer l'aérosol à l'eau chaude avec un maximum de 30°C. Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

EPI PRÉCONISÉS : lunettes.

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

Pour les équipements de
protection individuelle, consultez
AT-PLUS

FT102000 - 1025 COLOR TOUCH