

SOUDECSAM

ANTI ADHERENT POUR ECLABOUSSURES DE SOUDURES ELECTRIQUES			PAE	pH 9
---	--	--	------------	------

- ▶ Ne contient pas de silicone, ne perturbe pas l'application ultérieure de peintures.
- ▶ Non corrosif, n'attaque pas le métal.
- ▶ Economique (1 litre pour 200 à 250 mètres de soudure).

- ▶ Utilisé préventivement sur les supports afin d'éviter l'adhérence des éclaboussures de soudures électriques.
- ▶ Permet une bonne présentation des soudures à l'arc.
- ▶ Facilite l'élimination des quelques points de soudures qui ont adhéré.

LIEUX D'UTILISATION

Ateliers, services techniques, artisans et corps de métiers réalisant des soudures

MODE D'EMPLOI

Appliquer SOUDECSAM à l'aide d'un pinceau ou par pulvérisation sur 10 à 15 cm le long des bords à souder. SOUDECSAM s'élimine facilement des pièces par lavage à l'eau ou par un solvant. Terminer par un rinçage ou un dégraissage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide ambré.
Densité : 1,015.
Inflammabilité : non inflammable.
pH : 9.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

EPI PRÉCONISÉS : gants, gants nitriles, lunettes.

FT1020005320005-0519 SOUDECSAM

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

**Pour les équipements de
protection individuelle, consultez**
