



Thermanet

Désemboueur

PRODUIT DE DESEMBOUAGE POUR CIRCUITS FERMES				pH 13
--	--	--	--	-------

► Disperse rapidement les boues, les dépôts de calcaire et oxydes métalliques présents dans les circuits fermés.

► Utilisable en circuits de chauffage, y compris chauffage au sol et de refroidissement.

► Emulsionne les matières organiques et inhibe la corrosion des métaux.

► Agit en milieu alcalin et permet d'éviter les risques de corrosion d'une désoxydation acide.

► Tensioactifs conformes aux critères de biodégradabilité finale conformément au règlement détergent (CE) n°648/2004.

► Sans phosphates.

► Non moussant.

LIEUX D'UTILISATION

S'utilise pour les circuits de chauffage au sol et chauffage central.

Idéal pour les chauffagistes, plombiers, industries du bâtiment et plasturgie.

MODE D'EMPLOI

Purger une partie ou la totalité du circuit. Injecter le produit dans le circuit, dilué entre 2 et 5 % dans l'eau. Faire circuler la solution 30 à 60 minutes. Vidanger à nouveau. Répéter l'opération si nécessaire. Remettre en eau avec le produit de protection THERMNET PROTECTEUR.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide limpide bleu.

Densité à 20 °C : 1,06 environ.

pH : 13 environ.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

EPI PRÉCONISÉS : gants, gants nitriles, lunettes.

FT1020004146005-0821 THERMNET DESEMBOUEUR

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

**Pour les équipements de
protection individuelle, consultez**

