


DÉTARTRANT DE SÉCURITÉ				pH 1,1
-------------------------------	--	--	---	--------

► **Détartrant polyvalent : adapté aux circuits de chauffage, refroidissement, échangeurs thermiques, radiateurs de voitures, machines à laver...**

► **Permet aussi le décapage des fines couches de calcaire dans les sanitaires et sur les carrelages.**

► **Ne contient pas d'acide chlorhydrique, nitrique, phosphorique, ni sulfurique. N'émet pas de vapeurs corrosives ou nocives.**

► **Contient des inhibiteurs de corrosion.**

► **N'endommage pas les métaux ferreux, ni le chrome, l'aluminium, le bronze et le cuivre si l'application produit est suivie d'un rinçage.**

► **Ne mousse pas à la dilution d'emploi.**

LIEUX D'UTILISATION

Permet le détartrage des circuits de refroidissement, des échangeurs de température, des condenseurs, des évaporateurs, des circuits de chauffage central, des radiateurs de voitures, des machines à laver la vaisselle, à laver les verres, des machines à café. Permet le décapage des fines couches de calcaire sur les installations sanitaires, des sols de salle de bain, des murs recouverts de carrelage. Maintenance en génie climatique, HLM, écoles, industries, collectivités, hôtellerie, supermarchés ; ... Maintenance des systèmes de sécurité, bâches à eau, réservoirs, ...

MODE D'EMPLOI

Circuit d'eau : injecter 3 à 5% par rapport au volume d'eau. Faire circuler la solution le temps nécessaire (1 à 2 h), puis purger l'installation et rincer à l'eau claire.

Pour des circuits très entartrés, le produit peut être dilué jusqu'à 10%.

Autres utilisations à froid : diluer à 10-15%, appliquer, laisser agir et rincer à l'eau claire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide limpide incolore.

Densité : 1,07 environ.

pH dilué à 10% : 1,1.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

EPI PRÉCONISÉS : gants, gants nitriles, lunettes.

FT1020004149005-0821 THERMNET DETARTRANT

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

**Pour les équipements de
protection individuelle, consultez**

AT-PLUS