



# TOP'COLLE

## ACTIVATEUR CYANOLIQU

<b>ACTIVATEUR POUR COLLES CYANOCRYLATES</b>	<b>Accélérateur de prise</b>	<b>Point éclair inférieur à -20°C</b>	<b>Flacon spray</b>	<b>PAE</b>
---	----------------------------------	---	-------------------------	------------

- Réduit le temps de séchage.
- Accélère la polymérisation, même en cas de temps froid.
- S'utilise par pulvérisation sur l'une des deux faces à coller (généralement la face opposée à celle encollée) avant dépose de la colle elle-même sur l'autre face.
- Permet un durcissement rapide lorsque les jeux sont importants.
- Compatible avec toutes les cyanoacrylates de notre gamme

### LIEUX D'UTILISATION

Industrie, bâtiment, service techniques et de maintenances, cordonniers, ateliers divers.

### MODE D'EMPLOI

#### Préparations Matériaux et Surfaces

Les matériaux et surfaces à coller doivent être propres, secs, exempts de poussière, de tous corps gras et de qualité constante. Stocker les matériaux et travailler dans de préférence dans des locaux secs et chauffés.

#### Application / Collage

Appliquer l'activateur / le catalyseur par pulvérisation sur l'une des deux surfaces à coller. Cette opération peut s'effectuer d'environ 30 secondes à une minute avant la dépose de la colle elle-même (il faut s'assurer que les solvants soient complètement évaporés, le film devient mat, avant l'encollage) jusqu'à plusieurs heures maximum avant l'application de la colle sur la face opposée.

Après l'encollage de l'une des deux faces, afficher les deux matériaux et les maintenir en contact pendant la durée nécessaire à la prise de la colle qui est généralement de quelques secondes maximum (2 à 10 sec. env. selon matériaux).

Ne convient pas pour : PE, PP, EDPM, TPE, PTFE, ...

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Forme : Spray

Couleur : translucide-jaunâtre

Odeur : caractéristique, de type solvanté

Point éclair : inférieur à -20°C

Densité : 0,703 g / cm<sup>3</sup>

COV : 99,8%

### CONDITIONS D'EMPLOI

Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes. Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS. Travailler de préférence dans des locaux chauffés.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020004157222-0122 TOP COLLE ACTIVATEUR CYANOLIQU

**Vous souhaitez une démonstration :**  
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont  
disponibles 24h/24 sur Internet à  
l'adresse : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

**Pour les équipements de  
protection individuelle, consultez**

**AT-PLUS**